

Multistandard

Większość radiotelefonów Midland/ Alan/Albrecht to modele multistandardowe, umożliwiające zmianę parametrów pracy radii w zależności od wymagań kraju, na terenie którego mają być używane.

Procedura zmiany standardu – wykonywana z reguły sporadycznie – sprawia niektórym użytkownikom pewien kłopot, dlatego warto przypomnieć krok po kroku jak należy ją przeprowadzić w poszczególnych modelach .

Alan 78, 48 plus Multi, Alan 42 multi, Midland 248, 248XL, 278

1. Wyłączyć radiotelefon.
2. Trzymając wciśnięte przyciski **AM/FM** i **SCAN** włączyć radiotelefon pokrętkiem **ON/OFF Volume**.
3. Przełącznikiem kanałów wybrać odpowiedni standard (dla Polski **PL**).
4. Zatwierdzić wybór przyciskiem **AM/FM**

Alan 121

1. Wyłączyć radiotelefon.
2. Trzymając wciśnięte jednocześnie oba przyciski zmiany kanałów włączyć radiotelefon pokrętkiem **ON/OFF Volume**.
3. Przełącznikiem kanałów wybrać odpowiedni standard (dla Polski **PL**).
4. Poczekać ok. 15 sekund

Midland 210 DS

1. Wyłącz radiotelefon
2. Włącz radio jednocześnie trzymając wciśnięte oba przyciski zmiany kanałów
3. Przyciskami zmiany kanałów wybierz standard (dla Polski PL)
4. Dla zatwierdzenia wyboru przyśnij przycisk PTT

Midland 220

1. Wyłączyć radiotelefon.
2. Trzymając wciśnięty przycisk NK/ESP zmiany kanałów włączyć radiotelefon pokrętkiem **ON/OFF Volume**.
3. Przełącznikiem kanałów wybrać odpowiedni standard (dla Polski **PL**).
4. Poczekać ok. 5 sekund lub wyłączyć radio

Albrecht 6690

1. Wyłączyć radiotelefon.
2. Trzymając wciśnięte jednocześnie przyciski **SC** oraz **BP** włączyć radiotelefon pokrętkiem **ON/OFF Volume**.
3. Przełącznikiem kanałów wybrać odpowiedni standard (dla Polski **Po**).
4. Potwierdź wybór przyciskiem **SC**.

Albrecht 6890

1. Wyłączyć radiotelefon.

2. Trzymając wciśnięty przycisk **MHz** włączyć radiotelefon przyciskiem **ON/OFF**.
3. Przełącznikiem kanałów wybrać odpowiedni standard (dla Polski **Po**).
4. Potwierdzić wybór przyciskiem **MHz**.

Albrecht 6110 mini

1. Wyłącz radiotelefon
2. Podczas włączania radia przytrzymaj przycisk **A/F** , aż na wyświetlaczu **LCD** pojawią się skróty pasm częstotliwości .
3. Naciskając przycisk **UP** lub **DN** na mikrofonie, wybierz żądane pasmo (dla Polski **PL**).
4. Wyłącz , a następnie włącz radiotelefon.